



【注意喚起】

# ～プラスチック製仕切り板、仕切り幕～ 火気周辺での使用に際し注意すべきこと

- ✓ 新型コロナウイルス感染拡大防止のために、**火気周辺でプラスチック製仕切り板や仕切り幕などを使用すると火災となる危険性**があります。
- ✓ ご使用されるプラスチック製品の使い方が、**防火安全上適正かどうかは必ず最寄りの消防署へのご相談**をお願いいたします。

樹脂名 (JIS略号)		火気周辺での使用に際し注意すべきこと	常用耐熱 温度(℃)
アクリル樹脂 (PMMA)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・可燃性の性質を有しており、着火源があると燃えます 離れていても落下したり倒れたりした場合、着火源に接触すると燃える恐れがあります</li> <li>・周辺で火を扱う環境（例；コンロ周辺や喫煙エリアなど）ではご使用にならず、安全性を十分ご配慮頂いた上で、不燃材料をお使いください</li> </ul>	70～90
ポリカーボネート (PC)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・燃えますが自己消火性があります</li> <li>・耐衝撃性や高温耐性が必要な場合にお勧めします</li> </ul>	120～130
可塑化塩 化ビニル 樹脂 (PVC-P)	防災 タイプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・難燃性があり燃え広がりにくい特徴（防災性）があります</li> <li>・高温、耐衝撃性が不要な場所でお使いください</li> </ul>	60～80
	一般	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自己消火性がありますが、種類によって燃えることがありますので、火気に対しては注意が必要です</li> </ul>	